
Gecko-Befestigungssystem

- Dielenoberfläche optisch ohne sichtbare Schrauben, kein Splittern oder Aufspreisseln entlang des Schraubenkopfes.
 - Automatisch immer der gleiche Dielenabstand, keine Keile, kein Messen nötig.
 - Keine Staunässe durch konstruktiv richtigen Abstand zur Unterkonstruktion.
 - Maximale Haltbarkeit Ihrer Terrasse.
 - Gezahnter Steg verhindert axiale Verschiebungen, Ihre Dielen bleiben immer in der gleichen Position.
 - Schnelle und perfekte Montage.
 - Fugenbreite 5.6 mm (5.0 und 6.3 mm auf Anfrage)
-

	Fugenbreite mm	Stk. / Pack	CHF / Pack
in A2 (mind. 30 mm Unterkonstruktion)			
GECKO-Befestigungssystem	5.6	125	
GECKO-Befestigungssystem	5.6	75	
Anfangs-/Abschluss-GECKO inkl. Spezialbit	5.6	20	

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Unterkonstruktion

sib. Lärche

Profil: 4-seitig gehobelt

Längen: 4.20, 4.80, 5.10, 5.70, 6.00 m

Holzart	Stärke mm	CHF / m ² Detail	CHF / m ² 50–150 m ¹
sib. Lärche	40 / 60		
	60 / 80		

heim. Lärche

Profil: 4-seitig gehobelt

Längen: 4.00, 5.00, 6.00 m

heim. Lärche	40 / 60		
	60 / 80		

heim. Lärche

Profil: roh

Längen: 4.00, 5.00, 6.00 m

heim. Lärche	48 / 70		
	68 / 90		

Hartholz

Profil: KVZ – seitig gehobelt

Längen: 3.90–5.95 m

Hartholz	45 / 70		
-----------------	----------------	--	--

Accoya

Profil: 4-seitig gehobelt

Längen: 3.00, 3.60, 4.20, 4.80 m

Accoya	45 / 70		
---------------	----------------	--	--

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Unterkonstruktion

Alu Systemschiene schwarz

Längen: 5.80 m

	Stärke mm	Länge m	CHF / m ² Detail	CHF / m ² 50–150 m ¹
Alu Systemschiene schwarz	40 / 60	5.80		
Alu Systemschiene schwarz	25 / 60	2.90		

	Stk. / Pack	CHF / m ² Detail	CHF / m ² 50–150 m ¹
Verbinder Alu Systemschiene			
Menge für ca. 10.00 m²	10		
Verbinder Alu Systemschiene			
Menge für ca. 12.00 m²	10		

	Stk. / Pack	Detail / Pack	ab 5 Pack
A1 Clip zu Alu Unterkonstruktion	200		144.00

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Unterkonstruktion

Verstellfuss

Aus glasfaserverstärktem Polyamid, Tragfähigkeit 2.2 kN

Grösse	Verstellbereich	Stk. / Pack	Stk. / m ²	CHF / Pack
Verstellfuss M	35–65	20	6	
Verstellfuss L	65–130	20	6	
Verstellfuss XL	130–198	10	6	

Korkunterlage

Trittschallhemmend und schützt die Dachhaut

Grösse	Stk. / Pack	CHF / Pack
70 x 70 / 6 mm	20	
250 x 250 mm / 2 mm	10	

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Terrassenboden

Terrassenboden Bambus aMboo

- Ohne künstliche Zusatzstoffe
 - Aus nachhaltig bewirtschafteten Bambuswäldern
 - Hohes spezifisches Gewicht ca. 1250–1300 kg/cbm
 - Alle Produkte werden thermisch behandelt
 - Natürliche Farbabweichungen möglich und tolerierbar
 - Empfohlen wird eine Erstpflege mit aMboo Bambus Pflegeöl
 - Mit Längsnut und Kopfspundung Nut/Kamm
-

Bambus	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	CHF / m ² Detail	CHF / m ² 50–150 m ¹
Primaverde White Oak (vorgeölt)	ca. 20	ca. 140	ca. 2200		
Vintage Granite Grey (vorgeölt)	ca. 20	ca. 140	ca. 2200		
Select Coffe (vorgeölt)	ca. 20	ca. 140	ca. 2200		
Santos «espresso» Espresso (vorgeölt)	ca. 20	ca. 139	ca. 1870		
Supreme Coffe (vorgeölt)	ca. 20	ca. 200	ca. 2200		
