
Sous-constructions

Mélèze sibérien

Profil: rabotés 4 faces
Longueurs: 4.20, 4.80, 5.10, 5.70, 6.00 m

Essence	Epaisseur mm	CHF / m ² détail	CHF / m ² 50–150 m ¹
Mélèze sibérien	40 / 60		
	60 / 80		

Mélèze indigène

Profil: rabotés 4 faces
Longueurs: 4.00, 5.00, 6.00 m

Mélèze indigène	40 / 60
	60 / 80

Mélèze indigène

Profil: brute
Longueurs: 4.00, 5.00, 6.00 m

Mélèze indigène	48 / 70
	68 / 90

Bois dur aboutés

Profil: rabotés 4 faces
Longueurs: 3.90–5.95 m

Bois dur	45 / 70
-----------------	----------------

Accoya

Profil: rabotés 4 faces
Longueurs: 3.00, 3.60, 4.20, 4.80 m

Accoya	45 / 70
---------------	----------------

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Sous-contructions

Système en aluminium noir

Longueurs: 5.80 m

	Epaisseur mm	Longueurs m	CHF / m ² détail	CHF / m ² 50-150 m ¹
Système en aluminium noir	40 / 60	5.80		
Système en aluminium noir	25 / 60	2.90		

	pce. / paquet	détail	dès 5 paquets
Raccord rail système en aluminium 40 x 60			
Quantité pour environ 10.00 m²		10	
Raccord rail système en aluminium 25 x 60			
Quantité pour environ 12.00 m²		10	

	pce. / paquet	détail	dès 5 paquets
A1 Clip pour sous-construction en aluminium		200	

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Sous-constructions

Pieds de réglage

En polyamide renforcé de fibres de verre, capacité de charge 2.2 kN

Taille	Plage de réglage mm	pce. / paquet	paquet / m ²	CHF / paquet
Pied de réglage M	35-65	20	6	
Pied de réglage L	65-130	20	6	
Pied de réglage XL	130-198	10	6	

Sous-couche en liège

Anti-acoustique et protège la couverture du toit

Taille	pce. / paquet	CHF / paquet
70 x 70 / 6 mm	20	
250 x 250 mm / 2 mm	10	

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Planches de terrasse bambou

Sol de terrasse bambou aMboo

- Sans additifs artificiels
 - Provient de forêts de bambous gérées durablement
 - Poids spécifique élevé env. 1250–1300 kg/cbm
 - Tous les produits sont traités thermiquement
 - Variations de couleur naturelles possibles et tolérables
 - Un premier entretien avec l'huile d'entretien aMboo Bambus est recommandé
 - Avec rainure longitudinale et rainure/crête de tête
-

Bambou	Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	CHF / m ² détail	CHF / m ² 50–150 m ¹
Primaverde White Oak (pré-huilié)	env. 20	env. 140	env. 2200		
Vintage Granite Grey (pré-huilié)	env. 20	env. 140	env. 2200		
Select Coffe (pré-huilié)	env. 20	env. 140	env. 2200		
Santos «espresso» Espresso (pré-huilié)	env. 20	env. 139	env. 1870		
Supreme Coffe (pré-huilié)	env. 20	env. 200	env. 2200		