
Eléments de plafond / Dalle en bois

(EN 14080:2013)

Bois lamellé-collé, lamelles verticales

Vente selon liste, sur mesure

Essence:	Epicéa
Qualité:	Visible (VI) / industrie (NVI)
Profil:	Simple, double à quadruple rainure + crête, avec battue de planche couverture de 20 x 60 mm. Rainure pour languette 20 x 40 mm, combinaison rainure + crête avec battue de planche couverture.
Classe de résistance:	GL24h
Humidité du bois:	12% +/- 2%
Collage:	PUR (Polyuréthane) ou MUF (colle mélamine)
Breite:	200–1000 mm (mesure de facturation, tous les 40 mm)
Longueur:	4.00–16.00 m
Certificat:	PEFC

Qualité	Hauteur mm	CHF / m ³ détail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ par paquet
Qualité visible selon liste	80–280			
Qualité industrie selon liste	80–280			

DUO / TRIO lamellé-collé, lamelles horizontales

Vente selon liste, sur mesure

Essence:	Epicéa
Qualité:	Visible (VI) / industrie (NVI)
Profil:	double rainure + crête
Classe de résistance:	C24
Humidité du bois:	12% +/- 2%
Collage:	PUR (Polyuréthane) ou MUF (résine mélaminée)
Breite:	200–240 mm (largeur totale -15 mm = mesure de recouvrement)
Longueur:	4.00–16.00 m
Certificat:	PEFC

Qualité	Hauteur mm	CHF / m ³ détail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ par paquet
Qualité visible selon liste	80–240			
Qualité industrie selon liste	80–240			