
eggo Elemente

eggo Kastenelement EK

Beschreibung:



Einfache Montage, Feuerwiderstand bis REi 30 / 60 / 90, baubiologisch unbedenklich, Schallschutz und Akustik integrierbar grosse Spannweiten möglich. Sofort begehbar, geringe Konstruktionshöhe, ideal bei geringer Stockhöhe, ästhetisch hochwertig. Elektroleitungen und Einbauleuchten sind möglich. Wärmedämmung in der Konstruktion, geringes Eigengewicht und einfache Details. Oberflächenbehandlung nach Wunsch.

eggo Bodenelement EB

Beschreibung:



Einfach Montage, Feuerwiderstand bis REi 30 / 60 / 90 baubiologisch unbedenklich, Schallschutz und Akustik integrierbar grosse Spannweiten möglich. Sofort begehbar, geringe Konstruktionshöhe, ideal bei geringer Stockhöhe, ästhetisch hochwertig. Elektroleitungen und Einbauleuchten sind möglich. Wärmedämmung in der Konstruktion, geringes Eigengewicht und einfache Details. Oberflächenbehandlung nach Wunsch.

eggo Dachelement ED

Beschreibung:



Ersetzt Sparren, Dämmung und Verkleidung für diffusions-offene Aufbauten. Einfache und trockene Montage, baubiologisch unbedenklich, Akustik integrierbar, grosse Spannweite möglich. Ästhetisch hochwertig, Elektroleitungen und Einbauleuchten sind möglich. Wärmedämmung in der Konstruktion, geringes Eigengewicht und einfache Details. Oberflächenbehandlung nach Wunsch.

eggo Elemente

eggo Kastenelement EK Industrie Qualität

Standardbreite: 200 mm



Höhe in mm		CHF / m ²
60	ohne Hohlraum	
80	ohne Hohlraum	
100	ohne Hohlraum	
100		
120	ohne Hohlraum	
120		
140	ohne Hohlraum	
140		
160		
180		
200		
220		
240		
260		
280		

Hohlraumdämmung voll

Höhe in mm	Mineralwolle CHF / m ²	Holzfaserplatten CHF / m ²
60		
80		
100		
120		
140		
160		
180		
200		
220		

eggo Elemente

eggo Bodenelement EB Industrie Qualität

Format: 514 / 1000 mm inkl.
Nut und Fremdfeder



Höhe in mm	CHF / m ²
100	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	

Hohlraumdämmung voll

Höhe in mm	Mineralwolle CHF / m ²	Holzfaserplatten CHF / m ²
40		
60		
80		
100		
120		
140		
160		
180		
200		
220		

eggo Elemente

eggo Dachelement

Format: 514 / 1000 mm inkl.
Nut und Fremdfeder
mit integrierter Holzfaserdämmung



Höhe in mm	CHF / m ² inkl. Dämmung
160	
180	
200	
220	
240	

Lieferfristen: 2–6 Wochen

egger Elemente

Zuschläge (CHF / m ²)	Kasten CHF / m ²	Boden CHF / m ²	Dach CHF / m ²
Erscheinungsklasse G (Gewerbe)			
Erscheinungsklasse N (Normal)			
Erscheinungsklasse N/N (Normal beids.)			
Erscheinungsklasse A (Auslese)			
Erscheinungsklasse A/A (Auslese beids.)			
Ausführung REI 30			
Ausführung REI 60			
Ausführung REI 90			
40 mm Lamelle unten			
40 mm Lamelle oben und unten			
Fugendichtung:			
Ampacoll RS 6 mm (Breite 514 mm)			
Ampacoll RS 10 mm (Breite 514 mm)			
Ampacoll RS 10 mm (Breite 1000 mm)			
Feder unterbrechen + Ampacoll			
Schallschutz (Kalksplit):			
Schlitzte oben			
Lieferung Kalksplit 50 kg/m ²			
Lieferung Kalksplit 100 kg/m ²			
Schlitzte inkl. Split (geliefert) 50 kg/m ²			
Schlitzte inkl. Split (geliefert) 100 kg/m ²			
Schlitzte inkl. Split (eingefüllt) 50 kg/m ²			
Schlitzte inkl. Split (eingefüllt) 100 kg/m ²			
Abbund:			
Winkelschnitte auf Mass			
Winkelschnitte mit Vorbohrung			
Ablängen mit Ausschnitte			
Ausbilden als Sparren			
Vormontieren Grossflächenelemente			

eggo Elemente

Zuschläge (CHF / m ²)	Kasten CHF / m ²	Boden CHF / m ²	Dach CHF / m ²
Oberflächenbehandlung:			
Arbezol Lamelan F 1x			
Arbezol Lamelan F 2x			
Aborsan UV-Stop 1x			
Aborsan UV-Stop 2x			
Arbosol UV-Täferlack farblos 1x			
Arbosol UV-Täferlack farblos 2x			
Arbosol UV-Täferlack doppelweiss 1x			
Arbosol UV-Täferlack doppelweiss 2x			
Arbosol UV-Täferlack weiss W30 1x			
Arbosol UV-Täferlack weiss W30 2x			
Verlegerichtzeiten: (Angabe in Personal Stunden)			
bis 50 m ²	0.30–0.50	0.20–0.35	0.25–0.35
51 bis 200 m ²	0.20–0.30	0.10–0.25	0.15–0.25

Lieferfristen: 2–6 Wochen