# Fensterholz

## Qualität

Das gesamte Sortiment basiert auf den Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau Handelsgebräuche für die Schweiz (Lignum) Ausgabe 2021

## Preise

| | | |
|---|---|---|
| Zugeschnittene Fensterkanteln | in $m^1$ | sortiert nach Ihrem Produktionsablauf |
| Fixlängen | in $m^1$ | |
| Stangen | in $m^3/m^1$ | |

## Bezeichnungen

| | | |
|---|---|---|
| D/K/D | 3-Schicht lamelliert | durchgehend / keilgezinkt / durchgehend (für Flügel + Rahmen Natur) |
| D/K/K | 3-Schicht lamelliert | durchgehend / keilgezinkt / keilgezinkt (für Holzmetall-Flügel + Hebe-Schiebetürkantel) |
| K/K/K | 3-Schicht lamelliert | keilgezinkt / keilgezinkt / keilgezinkt, alle Lagen kvz (zum Streichen) |

## Fensterholz Fichte Natur (Stangen)

Sortierung nach Handelsgebräuchen für die Schweiz


| | | |
|---|---|---|
| **Erscheinungsklassen:** | 1. Klasse: | höchstens 1 Kappstelle pro 2 m Länge |
| | 2. Klasse: | höchstens 1 Kappstelle pro 1–1.4 m Länge |
| **Standardsortierung:** | 1. Klasse | 20%–30% |
| | 2. Klasse | 70%–80% |
| **Längen:** | 4 bis 5 Meter | |

## Fensterholz Fichte Natur

Gemäss Ihren Angaben zugeschnitten, kommissioniert und stirnseitig etikettiert.

**Längen:** Bis max. 4.80 m möglich

**Breiten:** Bis zu einer Breite von 145 mm möglich.
Ab einer Breite von 145 mm muss die Ware meistens in der Breite verleimt werden.




## Fensterkanteln lamelliert DKD Fichte, Lärche, Eiche

Gemäss Ihren Angaben zugeschnitten, kommissioniert und stirnseitig etikettiert.


**Längen:** Standardlängen bis max. 3.00 m möglich, je nach Holzart unterschiedlich.
Andere Längen in massiv zugeschnitten möglich.

**Breiten:** Bis zu einer Breite von 145 mm möglich.
Ab einer Breite von 145 mm muss die Ware in der Breite verleimt werden.



# Fensterholz

## Fensterholz zum Streichen lamelliert keilgezinkt (K/K/K) Fichte, Föhre, Eiche



Gemäss Ihren Angaben zugeschnitten, kommissioniert und stirnseitig etikettiert.


**Längen:** Standardlänge bei Stangen 6.00 m

**Breiten:** Bis zu einer Breite von 145 mm möglich.
Ab einer Breite von 145 mm kann die Ware in der Breite verleimt sein.

**Andere Holzarten auf Anfrage erhältlich**

## Sortierung

Die Fensterkanteln werden in zwei Sortierungen angeboten.




**Flügelkanteln**

4-seitig sauber für Flügel, Setzhölzer Kämpferpartien.
Äste kleiner als 3 mm müssen toleriert werden.

**Rahmenkanteln**

2.5-seitig sauber

## Bestellvorgang und Fertigung

Senden Sie uns Ihre Massliste ab ihrem AVOR Programm
per Mail an: info@deligno.ch, sugiez@deligno.ch

Eine Aufmassliste erstellt in Excel kann ebenfalls bearbeitet werden.
Alle Holzteile werden nach Ihrem Produktionsablauf zugeschnitten und einzeln etikettiert.
Die Beschriftung der Elemente können wir gerne nach Ihren Wünschen anpassen.

Die kommissionierten Kanteln können nach Ihrem Wunsch auf Mass gehobelt werden
(Aufpreis pro Meter Fr. 1.50).

Gerne unterbreiten wir Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zusammengestellte Offerte.

# Fensterkanteln Fichte natur, 4-seitig

**Fichte natur, für Flügel**

Qualität: praktisch 4-seitig fehlerfrei

Länge: 4.0–5.0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Längen | | | |
| | | | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 75 | 75 | | | | | | |
| 75 | 85 | | | | | | |
| 75 | 105 | | | | | | |
| 75 | 115 | | | | | | |
| 75 | 125 | | | | | | |
| 75 | 135 | | | | | | |
| 75 | 145 | | | | | | |
| 75 | 155 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85 | 85 | | | | | | |
| 85 | 105 | | | | | | |
| 85 | 125 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |

# Fensterkanteln Fichte natur, 2,5-seitig

**Fichte natur, für Rahmen**

Qualität: 2,5-seitig fehlerfrei
Länge: 4.0–5.0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Längen | | | |
| | | | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 65 | 105 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 75 | 105 | | | | | | |
| 75 | 115 | | | | | | |
| 75 | 125 | | | | | | |
| 75 | 135 | | | | | | |
| 75 | 145 | | | | | | |
| 75 | 155 | | | | | | |

# Fensterkanteln Fichte, DKD lamelliert

**Fichte D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei
Länge: von 10 zu 10 cm oder komissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)
Ab einer Breite von 165 mm = in der Breite verleimt

| | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Längen | | | |
| | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 72 | 78 | | | | |
| 72 | 88 | | | | |
| 72 | 95 | | | | |
| 72 | 105 | | | | |
| 72 | 115 | | | | |
| 72 | 125 | | | | |
| 72 | 145 | | | | |
| 72 | 165 | | | | |
| | | | | | |
| 84 | 78 | | | | |
| 84 | 88 | | | | |
| 84 | 105 | | | | |
| 84 | 115 | | | | |
| 84 | 125 | | | | |
| 84 | 145 | | | | |
| 84 | 165 | | | | |
| | | | | | |
| 96 | 88 | | | | |
| 96 | 115 | | | | |
| 96 | 145 | | | | |

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

# Fensterkanteln Fichte, DKK lamelliert, Hebe-Schiebetürkantel

**Fichte D/K/K, 3-Schicht lamelliert**

Qualität: 3-seitig fehlerfrei (zwei Kanten und eine Fläche)
Länge: von 2.2 bis 6.0 m oder kommissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, Decklamelle durchgehend (D), Mittel- und Aussenlage keilgezinkt (K), breitenverleimt mit beidseitig seitlichen Anleimern für Natur duchgehend (D)
Längen: von 2.2 m bis 4.0 m, sichtbare Decklamelle und Anleimer durchgehend
Längen: 5 m und 6 m, sichtbare Decklamelle und Anleimer mit langen Keilzinkstücken (K) 120cm +

| | | kommissionsweiser Zuschnitt | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Längen | |
| | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | bis 2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 65 | 195 | | | |
| 65 | 215 | | | |

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

# Fensterkanteln Fichte, lamelliert, keilgezinkt, KKK

**Fichte K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum Streichen (für Flügel sowie auch für Rahmen)
Länge: 6.0 m in Stangen oder kommissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), zum Teil breitenverleimt

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | CHF / m¹ |
| 63 | 75 | | | |
| 63 | 86 | | | |
| 63 | 105 | | | |
| 63 | 115 | | | |
| 63 | 125 | | | |
| 63 | 145 | | | |
| 63 | 165 | | | |
| 63 | 185 | | | |
| | | | | |
| 72/74 | 75 | | | |
| 72/74 | 80 | | | |
| 72/74 | 86 | | | |
| 72/74 | 95 | | | |
| 72/74 | 105 | | | |
| 72/74 | 115 | | | |
| 72/74 | 125 | | | |
| 72/74 | 135 | | | |
| 72/74 | 145 | | | |
| 72/74 | 155 | | | |
| 72/74 | 165 | | | |
| 72/74 | 185 | | | |

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

# Fensterkanteln Fichte, lamelliert, keilgezinkt, KKK

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | CHF / m¹ |
| 84 | 75 | | | |
| 84 | 80 | | | |
| 84 | 86 | | | |
| 84 | 95 | | | |
| 84 | 105 | | | |
| 84 | 115 | | | |
| 84 | 125 | | | |
| 84 | 135 | | | |
| 84 | 145 | | | |
| 84 | 165 | | | |
| 84 | 185 | | | |
| | | | | |
| 96 | 75 | | | |
| 96 | 86 | | | |
| 96 | 115 | | | |
| 96 | 145 | | | |

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

# Fensterkanteln Fichte, lamelliert, Hebe-Schiebetürkantel, keilgezinkt, KKK

**Fichte K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum Streichen (für Flügel sowie auch für Rahmen)
Länge: 6.0 m in Stangen oder kommissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), zum Teil breitenverleimt mit seitlichem Anleimer keilgezinkt (K)

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | CHF / m¹ |
| 63 | 192 | | | |
| 63 | 215 | | | |

# Fensterkanteln Föhre, lamelliert, keilgezinkt, KKK

**Föhre K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum Streichen (für Flügel sowie auch für Rahmen)
Länge: 6.0 m in Stangen oder kommissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), zum Teil breitenverleimt

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | CHF / m¹ |
| 63 | 75 | | | |
| 63 | 86 | | | |
| 63 | 105 | | | |
| 63 | 115 | | | |
| 63 | 125 | | | |
| 63 | 145 | | | |
| 63 | 195 | | | |
| | | | | |
| 72 | 75 | | | |
| 72 | 86 | | | |
| 72 | 95 | | | |
| 72 | 105 | | | |
| 72 | 115 | | | |
| 72 | 125 | | | |
| 72 | 135 | | | |
| 72 | 145 | | | |
| 72 | 165 | | | |
| 72 | 185 | | | |
| 72 | 215 | | | |

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

# Fensterkanteln Föhre, lamelliert, keilgezinkt, KKK

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | CHF / m¹ |
| 84 | 75 | | | |
| 84 | 86 | | | |
| 84 | 95 | | | |
| 84 | 105 | | | |
| 84 | 115 | | | |
| 84 | 125 | | | |
| 84 | 145 | | | |
| 84 | 165 | | | |
| | | | | |
| 96 | 86 | | | |
| 96 | 115 | | | |
| 96 | 145 | | | |

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

# Fensterkanteln Antik
# Fichte gedämpft, natur, 4-seitig

**Antikfichte natur**

Qualität: praktisch 4-seitig fehlerfrei (für Flügel sowie auch für Rahmen)
Länge: 4.0–5.0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Längen | | | |
| | | | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 75 | 85 | | | | | | |
| 75 | 105 | | | | | | |
| 75 | 125 | | | | | | |
| 75 | 145 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 85 | 85 | | | | | | |
| 85 | 115 | | | | | | |
| 85 | 145 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |

Nicht aufgeführte Dimensionen, werden aus Klotzbretter zugeschnitten

# Fensterkanteln Antik
# Fichte gedämpft, 2,5-seitig

**Antikfichte natur**

Qualität: 2.5-seitig fehlerfrei (für Rahmen)
Länge: 4.0–5.0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Längen | | | |
| | | | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 75 | 105 | | | | | | |

Nicht aufgeführte Dimensionen, werden aus Klotzbretter zugeschnitten

# Fensterkanteln Lärche europ. natur

**Lärche europ. Natur**

Qualität: praktisch 4-seitig fehlerfrei (für Flügel sowie auch für Rahmen)
Länge: 3.0–5.0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten
Zulässig/zu tolerieren: Splint im Falzbereich
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Längen | | | |
| | | | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 75 | 105 | | | | | | |
| 85 | 85 | | | | | | |
| 85 | 105 | | | | | | |
| 90 | 90 | | | | | | |

Nicht aufgeführte Dimensionen, werden aus Klotzbretter zugeschnitten

# Fensterkanteln Lärche europäisch, lamelliert, DKD

**Europ. Lärche D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei

Länge: von 10 zu 10 cm oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)

| | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Längen | | | |
| | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 72 | 87 | | | | |
| 72 | 115 | | | | |
| 72 | 145 | | | | |
| 84 | 87 | | | | |
| 84 | 115 | | | | |
| 84 | 145 | | | | |
| 96 | 87 | | | | |
| 96 | 115 | | | | |
| 96 | 145 | | | | |

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

# Fensterkanteln Eiche ami, lamelliert, DKD

**Eiche ami D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei
Länge: von 10 zu 10 cm oder kommissionsweise zugeschnitten
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)

| | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Längen | | | |
| | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 63 | 86 | | | | |
| 63 | 105 | | | | |
| 63 | 115 | | Auslaufartikel (auf Anfrage lieferbar) | | |
| 63 | 125 | | | | |
| 63 | 145 | | | | |
| | | | | | |
| 72 | 75 | | | | |
| 72 | 86 | | | | |
| 72 | 105 | | Auslaufartikel (auf Anfrage lieferbar) | | |
| 72 | 115 | | | | |
| 72 | 125 | | | | |
| 72 | 145 | | | | |
| | | | | | |
| 84 | 86 | | | | |
| 84 | 105 | | | | |
| 84 | 115 | | Auslaufartikel (auf Anfrage lieferbar) | | |
| 84 | 125 | | | | |
| 84 | 145 | | | | |
| | | | | | |
| 96 | 86 | | | | |
| 96 | 115 | | Auslaufartikel (auf Anfrage lieferbar) | | |
| 96 | 145 | | | | |

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

# Fensterkanteln Eiche europ., lamelliert, DKD

**Eiche europ. D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei, Rift/Halbrift

Länge: von 10 zu 10 cm oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)

Längen über 3 m sind mit einem Zinkenstoss, Längen über 4 m mit zwei Zinkenstössen in den Decklagen

| | | kommissionsweiser Zuschnitt | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Längen | | | |
| | | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ | CHF / m¹ |
| Dicke | Breite | bis 1899 mm | 1900–2599 mm | 2600–3199 mm | 3200 mm + |
| 63 | 105 | | | | |
| 63 | 145 | | | | |
| | | | | | |
| 72 | 75 | | | | |
| 72 | 86 | | | | |
| 72 | 105 | | | | |
| 72 | 115 | | | | |
| 72 | 125 | | | | |
| 72 | 145 | | | | |
| 72 | 165 | | | | |
| 72 | 205 | | | | |
| | | | | | |
| 84 | 75 | | | | |
| 84 | 86 | | | | |
| 84 | 105 | | | | |
| 84 | 115 | | | | |
| 84 | 125 | | | | |
| 84 | 145 | | | | |
| 84 | 165 | | | | |
| 84 | 205 | | | | |
| | | | | | |
| 96 | 86 | | | | |
| 96 | 115 | | | | |
| 96 | 145 | | | | |

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

# Fensterkanteln Eiche europ., lamelliert, keilgezinkt, KKK

**Eiche europ. K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum Streichen (für Flügel sowie auch für Rahmen)
Länge: 6.0 m in Stangen oder kommissionsweise zugeschnitten
Toleriert: gesunder Splint
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), zum Teil breitenverleimt

| | | Stangen Detailpreis | | kommissionsweiser Zuschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Dicke | Breite | CHF / m¹ | CHF / m³ | CHF / m¹ |
| 63 | 105 | 21.25 | 3210.00 | 24.40 |
| 72 | 86 | | | |
| 72 | 105 | | | |
| 72 | 125 | | | |
| 72 | 145 | | | |
| 72 | 165 | | | |
| 84 | 86 | | | |
| 84 | 105 | | | |
| 84 | 115 | | | |
| 84 | 145 | | | |
| 96 | 86 | | | |

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

# Rahmenverbreiterungen

**Fichteplatte K/K/K, 1-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum Streichen, rift / halbrift (für Flügel sowie auch für Rahmen)
Format: 600 x 65 und 72 cm
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), in der Breite verleimt
Nach der Verleimung nicht nachgehobelt und nicht geschliffen, mit Leimrückständen

| Stärke mm | | CHF / m² Einzelplatten | CHF / m² ab 5 Platten |
|---|---|---|---|
| **40** | **650** | | |
| **45** | **650** | | |
| **50** | **650** | | |
| **55** | **650** | | |
| **60** | **650** | | |
| **70** | **650** | | |
| **75** | **650** | | |
| **80** | **650** | | |
| **85** | **650** | | |
| **95** | **650** | | |
| | | | |
| **50** | **720** | | |
| **63** | **720** | | |
| **72** | **720** | | |
| **84** | **720** | | |
| **96** | **720** | | |

**Eichenplatte 1-Schicht, mit stehenden Lamellen**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum Streichen
Format: 480 x 65 cm
Ofentrocken: 11% +/- 2%
1-Schicht keilgezinkt (K), in der Breite verleimt, Lamellenbreite 22 mm
Nach der Verleimung nicht nachgehobelt und nicht geschliffen, mit Leimrückständen

| | |
|---|---|
| **54** | **650** |
| **64** | **650** |
| **74** | **650** |
| **84** | **650** |
| **96** | **650** |

**Föhrenplatte K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert**

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum Streichen, rift / halbrift (für Flügel sowie auch für Rahmen)
Format: 600 x 105 cm
Ofentrocken: 11% +/- 2%
Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), in der Breite verleimt
Nach der Verleimung nicht nachgehobelt und nicht geschliffen, mit Leimrückständen

| | |
|---|---|
| **63** | **1050** |
| **72** | **1050** |
| **84** | **1050** |

**Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar**