deligno sa
Bonnstrasse 22 | CH-3186 Düdingen
Téléphone +41 26 492 08 08
duedingen@deligno.ch | deligno.ch

Remarques générales

- Pendant les 14 premiers jours suivant la pose ou l'achèvement des travaux, nettoyer le sol uniquement à sec. La surface a besoin de ce délai pour atteindre sa dureté et sa résistance définitives.

- Évitez toute humidité stagnante, par exemple due à des pots de fleurs ou à des vases non étanches.
- Éliminez régulièrement les saletés non adhérentes à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai.
- Équipez les meubles mobiles et les chaises de patins adaptés.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs, fortement alcalins ou contenant des solvants. De tels produits attaquent les surfaces huilées, voire les dissolvent.
- Utilisez des chiffons en coton pour nettoyer le sol.

- Un climat intérieur sain contribue aussi bien au bien-être des personnes qu'au maintien à long terme de la valeur du parquet. Les conditions idéales sont une température ambiante de 20 à 22 °C et une humidité relative de l'air de 35 à 45 %. Une humidité de l'air trop faible entraîne le retrait du bois et peut provoquer la formation de joints. Lorsque l'humidité de l'air est trop élevée, le bois gonfle ; cela peut entraîner des rugosités superficielles et, dans le pire des cas, des dommages au bâtiment.

Instructions de nettoyage et d'entretien des sols et escaliers huilés destinées au consommateur final

- Les périodes de chauffage peuvent assécher davantage le bois → en hiver, un entretien hydratant plus régulier est nécessaire.

- Un entretien régulier du sol permet d'éviter de devoir l'huiler à nouveau après quelques années.

- Pour le nettoyage d'entretien courant, ajoutez environ 2 à 4 cuillères à soupe de Naturhaus Clean & Polish à l'eau de lavage chaude, puis nettoyez manuellement avec un chiffon en coton ou à l'aide de notre appareil SprayPro. Évitez d'utiliser des éponges abrasives et des chiffons en microfibres.