Unterkonstruktion

nord. Lärche
Profil: 4-seitig gehobelt
Längen: 4.20, 4.80, 5.10, 5.70, 6.00 m

Holzart	Stärke mm	CHF / m² Detail	CHF / m² 50–150 m¹
nord. Lärche	**40 / 60**		
	40 / 90		

heim. Lärche
Profil: 4-seitig gehobelt
Längen: 4.00, 5.00, 6.00 m

heim. Lärche	**40 / 60**		
	60 / 80		

heim. Lärche
Profil: roh
Längen: 4.00, 5.00, 6.00 m

heim. Lärche	**48 / 70**		
	68 / 90		

Hartholz
Profil: KVZ – seitig gehobelt
Längen: 3.90–5.95 m

Hartholz	**45 / 70**		

Accoya
Profil: 4-seitig gehobelt
Längen: 3.00, 3.60, 4.20, 4.80 m

Accoya	**45 / 70**		

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Unterkonstruktion

Alu Systemschiene schwarz
Längen: 5.80 m

	Stärke mm	Länge m	CHF / m² Detail	CHF / m² 50–150 m¹
Alu Systemschiene schwarz	**40 / 60**			
Alu Systemschiene schwarz	**40 / 60**			
Alu Systemschiene schwarz	**25 / 60**			

	Stk. / Pack	CHF / m² Detail	CHF / m² 50–150 m¹
Verbinder Alu Systemschiene			
Menge für ca. 10.00 m²	**10**		
Verbinder Alu Systemschiene			
Menge für ca. 12.00 m²	**10**		

	Stk. / Pack	Detail / Pack	ab 5 Pack
A1 Clip zu Alu Unterkonstruktion	**200**		

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Gecko-Befestigungssystem

- Dielenoberfläche optisch ohne sichtbare Schrauben, kein Splittern oder Aufspreisseln entlang des Schraubenkopfes.
- Automatisch immer der gleiche Dielenabstand, keine Keile, kein Messen nötig.
- Keine Staunässe durch konstruktiv richtigen Abstand zur Unterkonstruktion.
- Maximale Haltbarkeit Ihrer Terrasse.
- Gezahnter Steg verhindert axiale Verschiebungen, Ihre Dielen bleiben immer in der gleichen Position.
- Schnelle und perfekte Montage.

	Fugenbreite mm	Stk. / Pack	CHF / Pack
In A2 (mind. 30 mm Unterkonstruktion)			
GECKO-Befestigungssystem	**5.6**	**125**	
GECKO-Befestigungssystem	**5.6**	**75**	
Anfangs-/Abschluss-GECKO inkl. Spezialbit	**5.6**	**20**	

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Universal Montageclip

- T1 Universal Montageclip für genutete Terrssendielen
- PX Distaclip für sichtbare Befestigung der Terrassendielen
- Keine Staunässe durch konstruktiv richtigen Abstand zur Unterkonstruktion.
- Maximale Haltbarkeit Ihrer Terrasse.
- Gezahnter Steg verhindert axiale Verschiebungen, Ihre Dielen bleiben immer in der gleichen Position.
- Für Holz und Alu-Unterkonstruktionen
- Ohne Schrauben

	Fugenbreite mm	Stk. / Pack	CHF / Pack
T1 Universal- Montageclip	6.0	200	
T1 Universal- Montageclip	6.0	50	
PX Distaclip für sichbare Montage	6.0	50	

Holzschrauben zu T1 und PX

		Stk. / Pack	CHF / Pack
Edelstahlschraube zu T1 4 × 40 mm, silber	Selbstbohrschraube XT 15	200	
Edelstahlschraube zu T1 4 × 40 mm, schwarz	Selbstbohrschraube XT 15	200	
Edelstahlschraube zu PX 5 × 40 mm, silber	Selbstbohrschraube XT 25	200	
Edelstahlschraube zu PX 5 × 50 mm, silber	Selbstbohrschraube XT 25	200	
Edelstahlschraube zu PX 5 × 60 mm, silber	Selbstbohrschraube XT 26	200	

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Unterkonstruktion

Verstellfuss
Aus glasfaserverstärktem Polyamid, Tragfähikeit 2.2 kN

Grösse	Verstellbereich	Stk. / Pack	Stk. / m²	CHF / Pack
Verstellfuss M	**35–65**	**20**	**6**	
Verstellfuss L	**65–130**	**20**	**6**	
Verstellfuss XL	**130–198**	**10**	**6**	

Unterlagspads EPDM
Wasserfest, zum Ausnivillieren und Lagern

Grösse	Stk. / Pack	CHF / Pack
3 mm / 60 x 60 mm, schwarz	**25**	
6 mm / 60 x 60 mm, schwarz	**25**	
10 mm /60 x 60 mm, schwarz	**25**	

Zubehör dasso Bambus

Artikel	Liter / Gebinde	CHF / Gebinde
FAXE Terrassenöl (wasserbasiert) Bambus, Farton hell CTECH	**2.5**	
FAXE Terrassenöl (wasserbasiert) Bambus, Farton dunkel XTR	**2.5**	
FAXE Terrassenreiniger	**2.5**	
Terrassenstreichbürste Borstenlänge 43 mm helle		
Schleifschrubber mit Silicium-Karbid Borsten		

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar