
eggo éléments en caissons EK

Description:



Montage simple et facile, résistance au feu jusqu'à REI 30/60/90, faible risque suivant les principes de l'écoconstruction, protection contre le bruit et acoustique peuvent être intégrés, large envergure possible, praticable de suite, faible hauteur de construction, idéal pour faibles hauteurs du mur, esthétique, conduites électriques et lampes encastrées possibles, isolation thermique dans construction, faible poids propre, détails simples, traitement de surface selon demande, 2 côtés visibles possible.

eggo éléments pour sols EB

Description:



Montage simple et facile, résistance au feu jusqu'à REI 30/60/90, faible risque suivant les principes de l'écoconstruction, protection contre le bruit et acoustique peuvent être intégrés, large envergure possible, praticable de suite, faible hauteur de construction, idéal pour faibles hauteurs du mur, esthétique, conduites électriques et lampes encastrées possibles, isolation thermique dans construction, faible poids propre, détails simples, traitement de surface selon demande.

eggo éléments pour plafond ED

Description:



Remplace chevrons, isolation et coffrage, pour des constructions annexes à diffusion ouverte, montage simple et facile faible risque suivant les principes de l'écoconstruction acoustique peut être intégré, large envergure possible, esthétique, conduites électriques et lampes encastrées possibles, isolation thermique dans construction, faible poids propre, détails simples, traitement de surface selon demande.

eggo éléments de caissons EK Qualité industrie

Largeur standard: 200 mm



Hauteur en mm	CHF / m ²
60	sans espace vide
80	sans espace vide
100	sans espace vide
100	
120	sans espace vide
120	
140	sans espace vide
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	

Isolation des structures (pleine)

Hauteur en mm	Laine minérale CHF / m ²	Panneaux en fibres CHF / m ²
60		
80		
100		
120		
140		
160		
180		
200		
220		

eggo éléments de sols EB qualité industrie

Format: 514 / 1000 mm incl.
Rainure et languette



Hauteur en mm	CHF / m ²
100	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	

Isolation des structures (pleine)

Hauteur en mm	Laine minérale CHF / m ²	Panneaux en fibres CHF / m ²
40		
60		
80		
100		
120		
140		
160		
180		
200		
220		

eggo® éléments de plafond ED

Format: 514 / 1000 mm incl.
Rainure et languette
avec isolation fibres minérales intégrée



Hauteur en mm	CHF / m ² isolation incl.
160	
180	
200	
220	
240	

Délais de livraison: 2-6 semaines

Suppléments (CHF / m ²)	Elément de caisson CHF / m ²	Plancher CHF / m ²	Toit CHF / m ²
Classe d'apparence G (Industrie)			
Classe d'apparence N (Normal)			
Classe d'apparence N/N (Normal 2 côtés)			
Classe d'apparence A (Sélection)			
Classe d'apparence A/A (Sélection 2 côtés)			
Exécution EI 30			
Exécution EI 60			
Exécution EI 90			
40 mm lamelles au fond			
40 mm Lamelle au fond et en haut			
Joint d'étanchéité:			
Ampacoll RS 6 mm (largeur 514 mm)			
Ampacoll RS 10 mm (largeur 514 mm)			
Ampacoll RS 10 mm (largeur 1000 mm)			
languette interrompue + Ampacoll			
Isolation phonique (gravillons de calcaire):			
Entailler en haut			
Livraison gravillons de calcaire 50 kg/m ²			
Livraison gravillons de calcaire 100 kg/m ²			
Entailles y.c. gravillons (livré) 50 kg/m ²			
Entailles y.c. gravillons (livré) 100 kg/m ²			
Entailles y.c. gravillons (rempli) 50 kg/m ²			
Entailles y.c. gravillons (rempli) 100 kg/m ²			
Usinage:			
Découpes à l'équerre, sur mesure			
Découpes à l'équerre avec pré-perçage			
Découpes avec découpages			
Préparation / usinage comme chevron			
Prémontage éléments de grande surface			

Suppléments (CHF / m ²)	Coffrage CHF / m ²	Sol CHF / m ²	Plafond CHF / m ²
Traitement de surface:			
Arbezol Lamelan F 1x			
Arbezol Lamelan F 2x			
Aborsan UV-Stop 1x			
Aborsan UV-Stop 2x			
Arbosol UV-Täferlack farblos 1x			
Arbosol UV-Täferlack farblos 2x			
Arbosol UV-Täferlack doppelweiss 1x			
Arbosol UV-Täferlack doppelweiss 2x			
Arbosol UV-Täferlack weiss W30 1x			
Arbosol UV-Täferlack weiss W30 2x			
Temps de montage indicatif:		(en heures de travail)	
jusqu'à 50 m ²			
51 à 200 m ²			

Délai de livraison: 2-6 semaines